



DIE CHEMIE ZWISCHEN UNS

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, Tel. +48 32 335 79 00, E-mail: firma@aibsc.com.pl

Integra Inside

Integra Inside – ein dampfdichtes Band, bestimmt zur Isolierung von Verbindungen innerhalb des Gebäudes. Die Folie ist beidseitig mit einem speziellen Vlies beschichtet, das für optimale Haftung des Klebers sorgt sowie das Verputzen und die abschließende Bearbeitung der Wand erleichtert. Die diffusionsgeschlossenen Folien für den Einsatz im Innenbereich schützen die Verbindung vor Kondenswasser und bilden eine Barriere gegen Feuchtigkeit, die zur Schimmel- und Pilzbildung führt.

Die Folien für den Einsatz im Innenbereich werden in mehreren Varianten produziert:

- **Integra Inside Silver** – mit einem Klebestreifen für die Montage am Fensterrahmen;
- **Integra Inside Gold** – mit einem Klebestreifen für die Montage am Fensterrahmen und einem Butylstreifen für das Anbringen an der Wand;
- **Integra Inside Titanium** – mit einem Klebestreifen für die Montage am Fensterrahmen und mit Putzgitter.

Technische Daten – dampfdichtes Band Integra Inside

Eigenschaft	Norm	Ergebnis	
Wasserdichtigkeit	EN 1027	Klasse 9A	eigene Forschung
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12572	Sd ≥ 55 m	
Brandverhalten	EN 13501-1	B	
Klebekraft	EN 1939	0,5 N/mm	
Zugfestigkeit	EN 12311-3	≥ 7 Mpa	
Reißfestigkeit	EN 12311-3	≥ 50%	
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	Klasse 4	
UV-Beständigkeit		1 Jahr	
Haltbarkeit		1 Jahr	Lagerung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +1°C bis +5°C

Verfügbare Breiten	70 mm	100 mm	150 mm
Verpackung - Menge im Karton	4 Rollen	3 Rollen	2 Rollen
Menge pro Palette	480 Rollen	360 Rollen	240 Rollen
Verarbeitungstemperatur von +5°C bis + 35°C	Im Angebot auch einzeln verpackte Rollen		



● Integra Inside Silver



● Integra Inside Gold Wechelseitig



● Integra Inside Gold Einseitig



● Integra Inside Titanium

