



DIE CHEMIE ZWISCHEN UNS

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, Tel. +48 32 335 79 00, E-mail: firma@aibsc.com.pl

Integra Outside

Integra Outside – Folie zur Isolierung einer Verbindung von der Außenseite, hergestellt aus einer besonders dampfdurchlässigen Membran mit einem sehr niedrigen Sd-Wert. Eine spezielle Beschichtung sorgt für die optimale Haftung des Klebers und erleichtert das Verputzen und die abschließende Bearbeitung der Wand. Die Folien für den Einsatz im Außenbereich haben zur Aufgabe, die Verbindung Fenster - Wand vor dem Eindringen der Niederschläge zu schützen und die Feuchtigkeit aus der Verbindung nach außen abzuleiten. Zusätzlich bieten sie einen hervorragenden Windschutz und erhöhen die Qualität der jeweiligen Verbindung. Die Folien für den Einsatz im Außenbereich werden in mehreren Varianten produziert:

- **Integra Outside Silver** – mit einem Klebestreifen für die Montage am Fensterrahmen;
- **Integra Outside Gold** – mit einem Klebestreifen für die Montage am Fensterrahmen und einem Butylstreifen für das Anbringen an der Wand;

Bitte beachten Sie, dass die Folien im Außenbereich innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Installation abgedeckt werden sollten.



● Integra Outside Silver



● Integra Outside Gold
Einseitig



● Integra Outside Gold
Wechselseitig

Technische Daten – dampfoffenes Band Integra Outside

Eigenschaft	Norm	Ergebnis	
Wasserdichtigkeit	EN 1027	Klasse 9A	eigene Forschung
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12572	Sd ≤ 0,07 m	
Brandverhalten	EN 13501-1	B	
Klebekraft	EN 1939	0,5 N/mm	
Zugfestigkeit	EN 12311-3	≥ 6 Mpa	
Reißfestigkeit	EN 12311-3	≥ 60%	
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	Klasse 4	
UV-Beständigkeit		3 Monate	
Haltbarkeit		1 Jahr	Lagerung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +1°C bis +5°C

Verfügbare Breiten	70 mm	100 mm	150 mm
Verpackung - Menge im Karton	4 Rollen	3 Rollen	2 Rollen
Menge pro Palette	480 Rollen	360 Rollen	240 Rollen
Verarbeitungstemperatur von +5°C bis + 35°C	Im Angebot auch einzeln verpackte Rollen.		

