









# DIE CHEMIE ZWISCHEN UNS

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, Tel. +48 32 335 79 00, E-mail: firma@aibsc.com.pl

## Dichtungen für Holzfenster und Holztüren

Diese Dichtungen wurden für den Einbau in neuen Fenstern mit Einzel- oder Verbundrahmen konzipiert. Sie werden aus TPS- oder TPA-Kunststoff hergestellt. Diese Materialien sind schweißbar, was eine genaue Abdichtung von Ecken ermöglicht. Die Dichtungen können auch direkt im Eckenbereich durch spezielle Scheren aus unserem Produktsortiment zugeschnitten werden.

Dichtungen für Holzfenster - TPS-Kunststoff							
Querschnitt	Bezeichnung	Falzhöhe [mm]	Nutbreite [mm]	Nuttiefe [mm]	Spielraum nach dem Schließen [mm]	Verpackung	
						Karton [m]	Palette [m]
	KD-5	12	5	8	5	100	3 200
	KD-6	12	5	8	5	300	3 000
	KD-8	12	4	8	4	300	3 000
	KD-9	12	5	8	5	100	3 200
	KD-10	12	5	8	5	100	3 200
	KD-19	12	5	8	-	200	6 400

